

UT3500系列 电池内阻测试仪

产品特点

- 4.3英寸大屏幕LCD显示
- 同时显示电池内阻和电压
- 5位电阻读数, 测试电阻范围: 0.0001mΩ~3.2kΩ
- 手动量程, 自动量程切换功能
- 短路清零功能
- 具有高精度、高分辨率及超高速测量特性
- 6位电压读数, UT3563可测试高达400V的高电压电池组, UT3562测试电压达100V
- 0.5%的电阻准确度, 0.01%的高精度电压准确度
- 拥有专业分选、阻抗和电压分别独立的比较功能
- 具备U盘数据存储和截屏保存功能
- 仪器具有记录和统计功能, 最多能够对10,000组数据进行运算
- 仪器配置RS-232C、USB Host、USB Device接口
- 支持SCPI协议和MODBUS协议
- 适用于标准半2U机柜



技术指标

基本功能		UT3562	UT3563
测量范围	电压范围	0.00001~101.000V	0.00001~404.000V
	电阻范围	0.0001mΩ~3.2kΩ	
量程范围	电阻量程	3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ	
	电压量程	6V/60V/100V	6V/60V/100V/400V
基本准确度		电阻: 0.5% 电压: 0.01%	
		自动和手动 (电阻和电压)	
最大读数		电阻: 31,000 电压: 606,000	
		短路全量程清零	
分选功能		电阻和电压超上限/下限/符合三种输出, 分选结果有PASS和FAIL两种输出	
		关闭, 合格讯响, 不合格讯响	
比较方式		直读比较、绝对值公差、百分比公差	
		Lock键盘锁定功能, Print Sc截屏功能	
系统设置		中、英文切换、按键音设置	
		FAT存储功能 (支持USB U盘存储, 不支持移动硬盘)	
接口&协议		HANDLER、RS-232、USB Host、USB Device接口和SCPI、MODBUS协议	
电源电压频率		AC 100~240V 50/60Hz	

基本参数

一般特性	
机身颜色	白色+灰色
机身重量	2.6kg
机身尺寸(W×H×D)	214mm×89mm×340mm
标准包装数量	2台
标准包装尺寸(L×W×H)	420mm×360mm×405mm
标准包装箱毛重	8.5kg

标准包装配件



USB数据线



UT-L86 皇冠表笔
测试线



UT-L87 开尔文
测试线



国标电源线



产品资料二维码



产品视频二维码